



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

PET 转移镀铝涂料

DT[®]-724

典型性能:	外观:	无色或微黄色透明液体
	固含量:	(16±2) %
	粘度:	28±2 秒 (涂-4 杯, 23℃)
	主要溶剂:	乙酸乙酯、丁酮

- 产品特点:**
- 1、本产品属溶剂型合成树脂, 适用于 PET 转移镀铝膜的制作。
 - 2、有好的成膜性和柔韧性。
 - 3、制作的转移镀铝纸对表面涂料的选择较宽, 有较好的耐溶剂性能和凹印油墨印刷性能。
 - 4、耐温性能相对偏低。
-

- 使用方法:**
- 1、因该涂料是大分子合成树脂, 固量较低, 粘度偏高, 建议涂布两遍上机使用, 并且只能配合 DT-转移黄、红色浆制作 PET 亮金转移镀铝膜。
 - 2、该涂料与 DT-转移黄、红色浆配合使用, 稀释至合适上机粘度, 即可涂布使用。
 - 3、稀释剂: 醋酸乙酯或醋酸正丙酯或丁酮。
 - 4、用户如果选择单涂工艺, 需要用户自己确认。
 - 5、建议干燥温度: 高温区 130℃ 以上。
-

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

包 装: 190Kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号

电话: (029) 88315917 88316917

<http://www.xadt.com>

邮编: 710075

传真: (029) 88316489

Email: datian@xadt.com