



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

水性凹印底涂涂料

DT[®]-509A-3

典型性能:

外 观:	乳白色液体
固 含 量:	23-24%
粘 度:	6-7 秒 (CNDB-4 杯 23℃)

产品特点:

- 1、本产品为水性乳液，无任何污染，具有很好的环保性；适用于 OPP/PET 镀铝膜复合卡纸、转移镀铝卡纸、铝箔复合卡纸、铜版纸表面的保护、上光及涂色。
- 2、树脂成膜后透明性好，光泽度高，有很好的附着性，耐磨擦性，后印刷重涂性。后工序适应凹版印刷（弱溶剂型凹版油墨）。
- 3、该产品满足烟包 VOCs 检测要求。

使用方法:

- 1、建议涂布版辊选择用 250 目（钢辊）或 300 目（陶瓷辊），直接涂布使用。
- 2、本产品可配合使用水性颜料色浆进行调色。
- 3、干燥温度：80-120℃（10 秒以上），用热风干燥，温度需适度提高。
- 4、清洗版辊使用水冲洗、擦洗即可。若因清洗不当造成涂料絮凝堵版，可尝试用 10%浓度以下的氢氧化钠水溶液浸泡擦洗处理。

储存及防护: 储存于 5-35℃通风、阴凉、干燥库房。搬运时，轻装轻放，防止包装及容器损坏。

包 装: 25Kg

地址：中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话：(029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编：710075
传真：(029) 88316489
Email: datian@xadt.com