



# 西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

## “溶剂型”铝箔涂料

## DT-溶剂型底涂

### 典型性能:

外 观: 无色或淡黄色透明液体

固 含 量: (28±3) %

粘 度: 30—50 秒 (涂- 4 杯 23℃)

### 产品特点:

- 1、 本品适用于铝箔的保护。
- 2、 本品可用于印刷前底涂。
- 3、 本涂层有较好的亮度和耐温性能。

### 使用方法:

- 1、 本品稀释剂为乙酸乙酯、乙酸正丙酯或丁酮。
- 2、 使用前应稀释到合适固含量、粘度, 参考稀释比例:  
DT-溶剂型底涂 / 乙酸乙酯 (或乙酸正丙酯) = 1 / 0.2  
左右。
- 3、 使用本产品, 在 160℃-180℃烘烤 10 秒即可干燥。

### 储存及防护:

储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

包 装: 18kg 24kg 200kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号

电话: (029) 88315917 88316917

<http://www.xadt.com>

邮编: 710075

传真: (029) 88316489

Email: [datian@xadt.com](mailto:datian@xadt.com)