



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

“溶剂型” 镀铝膜专用印刷涂料

DT[®]-602

典型性能:	外 观:	无色至淡黄色透明液体
	固 含 量:	(30±2) %
	主要溶剂:	乙酸乙酯
	粘 度:	130-150 秒 (涂—4 杯, 23℃)

产品特点:	1、	本产品透明度好, 几乎不影响镀铝膜本身的光泽。
	2、	本品涂层具有好的再涂适应性, 在其上面可进行凹印、胶印、丝网印刷等多种印刷方式, 涂层韧性较好。
	3、	本品具有好的耐候性、耐紫外线照射性, 可耐水、耐酒精、耐油等, 又可广泛用于各类包装印刷。
	4、	本产品有较好的耐剥离性。
	5、	本品涂层可保护铝表面以防氧化。

使用方法:	1、	使用色浆或染料为溶剂型耐晒系列。
	2、	先将色浆加入到涂料中, 再加入稀释剂调整到合适的粘度, 即可使用。
	3、	建议稀释剂: 乙酸乙酯或丁酮或乙酸正丙酯或其混合溶剂。
	4、	建议参考稀释比例: 涂料: 稀释剂=1: 0.5 (重量比)。
	5、	干燥温度: 80—120℃ (5 秒以上)。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

包 装: 18Kg 180kg
