



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

药用铝箔 VC 胶

DT-水性 VC 胶

典型性能: 外观: 乳白色液体
固含量: 25±3%
主要溶剂: 水
粘度: 20-40 秒 (涂-4 杯, 23℃)

产品特点:

- 1、本产品是水性热密封胶, 无刺激无污染, 使用安全卫生环保。
- 2、本品适用于铝箔与 PVC、PVDC 板材的热熔粘合。
- 3、干涂布量 2-3 克 / 平方米, 热封强度可达 8-10N / 15mm 以上。
- 4、本产品制做的 PTP 药箔易氧化物指标好, 满足 PTP 药箔检测要求。

使用方法:

- 1、根据涂布版辊带胶量大小, 本品可直接使用或者稀释后使用。稀释剂选用乙醇、水混合溶剂。
- 2、涂布时要求烘烤干燥彻底, 使溶剂水彻底挥发, 无残留, 以达到优良的热封强度, 最好烘干温度 180℃ (10 秒) 以上。
- 3、水性 VC 在涂布使用过程中, 停机时涂布版建议及时用水清洗, 以防干版。如发生干版现象, 建议用低浓度碱水或酒精进行清洗即可。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房。搬运时, 轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。

包 装: 25Kg 50Kg 200Kg 1000Kg